

Gruas:

Gruas:

As gruas Compac combinam força e características imbatíveis.



1

- Estrutura ultra baixa de 80 mm.

80 mm

1,2,3

Dobrável (35x42 cm).
Ocupa pouco espaço
quando não se encontra
em utilização.









- A posição ideal do punho da bomba permite a utilização através de um só mecanismo.



- Potente em qualquer posição.
 - Capacidade máx. 550 kgs..
 - Capacidade notável de 350 kgs. em extensão completa.
- CC055/CC055Junior**

4



Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	K (mm)	Kg
1 CC055	1480	1600	Min 990 Max 1290	2050 Max 2270 Max	550 Kg 350 Kg	80	420	865	1000	85
2 CC055 junior	1540	1600	Min 1000 Max 1420	2100 Max 2310 Max	550 Kg 350 Kg	128	440	860	1010	92
3 CC10L	1480	1600	Min 930 Max 1330	2090 Max 2300 Max	1000 Kg 400 Kg	128	440	860	1010	95
4 CC15P	1480	1600	Min 1350 Max 1820	2745 Max 3110 Max	1500 Kg 500 Kg	190	1025	845	1050	168



CC15P




Disponível a partir de 1.3.2006

CC055 Junior



- Todas as unidades da bomba são desenhadas e fabricadas de acordo com os padrões europeus.
- Sistema de descida da mola de carga com controle de segurança.

Acessórios



Elevadores de Pneus:

Elevadores de Pneus:

Ideais no manuseamento de pneus grande e pesados (ex. de camiões, autocarros e carrinhas).

- Roletes duplos montados em rolamentos para rotação independente e posicionamento dos pneus.
- Braços corrediços. Permite trabalhar com pneus de diâmetros entre \varnothing 545 e 1278 mm.
- Posição do cilindro oferece um excelente acesso à zona de trabalho através da estrutura aberta.

WD 800

Capacidade máx. 800 kgs.

